

## מפרט טכני כללי עבור תיקוני מצעים בולמי נפילה – מסמך א' (12)

### מפרט טכני עבור תיקוני מצע בולם נפילה:

#### 1. כללי

הוראות ת"י 1498 למתקני משחק לרבות כל שינוי ו/או תיקון שיערכו בהם ו/או כל תקון שיבוא במקומם, הינם חלק בלתי נפרד ממפרט זה. תקנים אלו, הנת"מים המקושרים אליהם, נוהל ת"ת ממאי 2022, והוראות פרק 7 ופרק 8 שבתקן בפרט (שעניינו מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול ואחזקת האתר) חלות ומחייבות את הקבלן לכל דבר ועניין.

### מפרט טכני תיקוני מצעים בולמי נפילה

1. תיקוני מצע בולם נפילה לכל סוגיו לא יבוצעו בשטחי המשחק, אלא על ידי חברה מאושרת לביצוע עבודות למצעים בולמי נפילה מטעם מכון התקנים. על כל תיקון תבוצע שמירה מטעם הקבלן עד לייבוש מלא של החומר. החברה המתקנת את הגומי תצרף אסמכתא על ההיתר שלה על כל תיקון לצרכי תיעוד בתיק הגן.
2. ניקוי משטח בולם ההולם יבוצע באמצעות גירוף למצע שפיך, וניקוי באמצעות מתקן מים בלחץ למצע מלאכותי (דשא סינתטי או גומי). בדשא סינטטי תבוצע הברשה עם הוספת סיליקה באמצעות מכונה ייעודית על חשבונו.
3. כל תיקון מצע בולם נפילה לכל סוגיו של עד 1 מטר יהיה בצורת שבלונה של עיגול, וכל תיקון מעל 1 מטר יהיה בצורת מלבן או ריבוע. כולם יהיו על ידי חברה שאושרה לתיקוני גומי על ידי מכון התקנים.
4. מחיר תיקון מצע בולם נפילה לכל סוגיו כולל את שעות העבודה עבור התיקון ומגולם במחיר למ"ר אותו מקבל הקבלן.
5. כל תיקון ישולם בהתאם לגודל התיקון ובכפוף למדידה.
6. כל תיקון לפי מ"א ברוחב של עד 20 ס"מ ישולם לפי היחס הבא: על כל 3 מ"א ישולם 1 מ"ר תיקון.
7. מחיר תיקון מצע בולם נפילה על כל סוגיו כולל את ביצוע התיקון עד ליסוד הבטון ו/או המצעים והחלפת שכבת ההולם בנוסף לשכבה העליונה.
8. ביציקת משטחי גומי ובמצע דשא סינטטי לא תשולם תמורה נוספת על תוספת גבהים הנדרש על פי התקן

**הרשות שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מפרטים אילו לאורך כל תקופת המכרז והשינויים יחייבו את הקבלן המבצע**